



## Ausschreibungstext

### Weißlack Massiv-Profilüren WV

BAWO Massiv-Profilüren, gedübelte Rahmen (ca. 40mm stark) aus Leimholz und MDF-Deck (2 x 2,7 mm) und Füllungen aus 16mm MDF mit Längsfugen und/oder Rautenmotiv. Friesbreite außen 144 mm, Sockelhöhe 197 mm. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 635 – 1235 mm - in 25 mm-Schritten (ab 1010 mm mit 3. Band)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator°)  
oder Sonderhöhe: 2236 – 2600 mm (inkl. Stabilisator u. 3. Band)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 schwarz (ab 20 St.)  
 grundiert

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340

**Sondereinlagen**  
 Klima II (ungeprüft) mit Stabilisator in den Längsfriesen (Standard ab 2111 mm Höhe)

**Bänder** montiert 2x V 0026 WF vernickelt  
oder lose  2x V 0026 WF Edelstahl, weißlack, verschromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)

**Sonderprofile**  Überschlag mit Rund- oder Karnieskante  
 Quetschfalz (bei Doppel-Schiebetüren)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen