



## Ausschreibungstext

### Weißlack Holz-Glastüren *HG*

BAWO Massive Holz-Glastüren, gedübelte Rahmen aus Massivholz mit 4 mm MDF-Absperrung, Rahmenstärke ca. 40 mm, Füllung aus 8 mm ESG (verschiedene Glassorten), Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1110 mm (ab 986 mm mit 3. Band)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator°)  
oder Sonderhöhe: 2236 – 2600 mm (inkl. Stabilisator und 3. Band)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 schwarz (ab 20 St.)  
 grundiert

**Profile:** **WG/HG:** Überschlag eckig, gefast – Rahmen innen profiliert (Friesbreite 144 mm)  
**FO/HG:** Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast (Friesbreite 125 mm)

**Glassorten:**  Klarglas  Satinato  
 Parsol grau  Parsol bronze  Mastercarré  
 Chinchilla weiß  Opti-White (entspiegelt)  Silvit weiß  
 Madras Pave o. Uadi  Motiv L4, L5, L11  Motiv Q6, Q8

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 schwarz (ab 20 St.)  
 grundiert

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel, weiß + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren (ohne Laufnute)  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340

**Bänder** montiert 2x V 0026 WF vernickelt  
oder lose  2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt, vergoldet oder weißlack  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0037WF vernickelt (inkl. Fräsung)  
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, oder Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)

**Sonderprofile**  
 Überschlag mit Karnieskante  
 Quetschfalz für Doppel-Schiebetür

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen