



Ausschreibungstext

Weißlack Form-Profiltüren **WR**

BAWO Form-Profiltüren, Füllung und Profil formgepresste 3,2 mm MDF-Platte, Türstärke ca. 40 mm, Rahmen und Sockel aus MDF, Mittellage Röhrenspanplatte, Überschlag Rundkante. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
andere Maße sind aufgrund der industriell vorgeformten Deckplatte nicht möglich.

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm

oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340

andere Mittellagen (nur volle Türen – keine LA od. Sprossen)

- Klima II (ungeprüft) durch Stabilisator (nicht alle Modelle und alle Breiten)
- WE-Tür Klima III, 46 mm VS mit Stahlrohr, 3x Bänder V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK1
- WE-Tür Klima III, 46 mm VS mit Stahlrohr, 3x Bänder V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK2
- WE-Tür Klima III, 46 mm VS mit Stahlrohr, 3x Bänder V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK3

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt

oder lose 2x V 0020 Edelstahl, Weißlack, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Weißlack, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x VX 7939/160 Edelstahl mit Fräsung (nur bei WE-Türen)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, 55 mm, abgerundeter Stulp silberlack

montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 40* mm abgerundeter Stulp silberlack

montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 45° mm abgerundeter Stulp silberlack

oder BB-Schloss, Dorn 55 mm, Stulp Edelstahl matt (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 40*, 45°, 55 mm, Stulp silberlack, (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55 mm, Stulp silberlack, weißlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)

- * für 610 mm Breite bei Modellreihen WR/3F, WR/3F-LA und WR/H4, WR/H4-LA od. Sprossen
- ° für 735 mm Breite bei Modellreihen WR/3F-LA od. Sprossen, WR/H4-LA od. Sprossen
- ° für 735 mm Breite bei Modellreihen WR/4F-LA od. Sprossen, WR/4F-2x LA od. Sprossen

Sonderprofile Quetschfalz (Nut + Feder-Verbindung) für Doppelschiebetüren

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen