



Ausschreibungstext

Weißlack Canto – Türen CA in dezenter Füllungsoptik

BAWO gefräste Füllungstür, Mittellage Röhrenspan, Rahmen MDF, Sockel Fichte. Deck 3,5 mm MDF mit sehr flacher 2,5 x 25 mm Spiegelfräsung in dezenter Füllungsoptik weiß lackiert. Überschlagkante eckig, gefast. Klimaklasse I-III, Beanspruchungsgruppen N, M (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2470 mm (ab 2236 mm inkl. 3. Band)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340 (nur Klima I + II)

andere Mittellagen (Klima- und Schallschutzklassen ungeprüft)
 Vollspan
 Klima II, 40 mm, VS, Stabilisator, 2x V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex
 Klima III, 46 mm, VS, Falzdichtung, Alu-Einlage, 2x V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, 42dB RwP

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
oder lose 2x V 0026 WF Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Bänder montiert 2x V 0037 WF vernickelt

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Weißlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Weißlack, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Weißlack, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)

Sonderprofile Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen