



Ausschreibungstext

Ganzglas-Türen GG/F Füllungsdesign

BAWO Ganzglas-Türen, 8mm ESG mit Füllungsoptik, Rahmen 125 mm satiniert, Kanten poliert.
Bohrungen 2x senkrecht für 3-teiliges Band (GB26) und Bohrungen waagrecht für Schloss SKE kurz.
Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür).

Abmessungen nach DIN: 1972 / 2097 x 709 / 834 / 959 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1000 mm
oder Sonderhöhe: 1700 – 2096 mm
oder Sonderhöhe: ab 2098 mm (nicht alle Ausführungen)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche Motiv in Sandstrahl-Schutzlackierung auf Klarglas (oder invertiert)

ohne Beschläge als Einzeltür für DIN-Zarge

oder als Doppeltür
 als Schiebetür mit 1 Bohrung rund (max. 2100 x 1100 mm)
 Bohrungen rund für Laufschiene LRS 200
 Rundbogentür

Bänder ohne
oder lose 2x Bandoberteil 3-teilig GB26 Edelstahl matt (inkl. Zierhülsen)

Schloss ohne
oder lose Schloss UV kurz, eckig SKE (quer) Edelstahl matt (= Standardschloss)
 Doppeltür-Gegenkasten kurz, eckig GKE (quer) Edelstahl matt
 Schloss UV lang, eckig SLE (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Schloss UV lang, rund SLR (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Schloss BB lang, eckig SLE (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Schloss BB lang, rund SLR (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Schloss PZ lang, eckig SLE (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Schloss PZ lang, rund SLR (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Doppeltür-Gegenkasten lang, eckig GLE (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Doppeltür-Gegenkasten lang, rund GLR (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen