



Ausschreibungstext

Weißlack Stollen-Türen SW

BAWO Stollentüren (SW) mit 40 mm MDF-Rahmen, 140 mm breit. Füllung 23 mm glatt oder mit Motiv-Fräsung bzw. 8 mm ESG-Glas (verschiedene Glassorten), Rahmen und Füllungen gerade – *Überschlag mit Rundkante*, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm (ab 986 mm inkl. 3. Band)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2200 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack (Lackfolienummantelt) ähnlich RAL9010
 Weißlack (Lackfolienummantelt) ähnlich RAL9016

Glassorten: Klarglas Satinato
 Parsol grau Parsol bronze Mastercarré
 Chinchilla weiß Opti-White (entspiegelt) Silvit weiß
 Madras Pave o. Uadi Motiv L4, L5, L11 Motiv Q6, Q8

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf ohne Fräsungen
 stumpf einschlagend mit Tectus-Fräsung f. Tectus-340

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
oder lose 2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Edelstahl matt (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Edelstahl matt, oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen