



Ausschreibungstext

Weißlack Contura-Türen QW + CW

BAWO Rundkanten-Türen (**CW**) aus 2 x 10 mm MDF-Deck mit Motiv-Fräsung 15 x 5 mm und 20 mm Waben-Mittellage oder (**QW/R.**) mit 3,5mm HDF-Deck mit 6 x 1,35 mm Rillenprägung, Mittellage Röhrenspanplatte. Holz-Glastüren (**QW/HG**) mit 8 mm ESG-Glas (verschiedene Linien-Motive), Rahmen ca. 40mm MDF, Rahmen und Füllungen gerade. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235°x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2400 mm (ab 2111 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
(ab 2236 mm inkl. 3x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016 (nur Modellreihe QW)

Glassorten: Matt-Siebdruck auf Klarglas (oder invertiert) mit 4 horizontalen Linien

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetür (Holz-Glastüren nur ohne Laufnute)
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340

andere Mittellagen

- Vollspan, 2x Bänder V 0026 WF
- Klima II (ungeprüft), Vollspan m. Stabilisator, V 0026WF, PZ-Schloss

WE-Türen (nur QW/R-Modelle -ungeprüft)

- Klima III, 40 mm, VS, Alu-Einlage, V 0026 WF vern., PZ-Schloss, Schall-Ex
- Klima III, 45 mm, VS, Alu-Einlage, Falzdichtung, V 0026 WF vern., PZ-Schloss, Schall-Ex

Sonderprofile:

- Überschlag eckig, gefast
- Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (Modellreihe QW/R.)

2x V 0026 WF vernickelt (Modellreihen CW und QW/HG)

- oder lose 2x V 0020 Edelstahl, verchromt oder vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

- oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Edelstahl matt (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen