



Ausschreibungstext

Weißlacktüren White-Line WL

BAWO glatte Türen mit *eingefrästen V-Linien*, Linienbreite ca. 6 mm, Linientiefe ca. 3 mm. Überschlag eckig (leicht gebrochen), Türstärke ca. 40 mm, Aufbau komplett aus MDF, weiß lackiert, Klimaklassen I,II. Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 3. Band)
oder Sonderhöhe: 1750 – 2480 mm (ab 2111 mm inkl. 3. Band)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 ^{+0,5} x 25,5 ^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340

andere Mittellagen

53 mm stark, Klima II (ungeprüft), Stabilisator, PZ-Schloss, Schall-Ex

Sonderprofile

Überschlag mit Rundkante
 Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt

oder lose 2x V 0026 WF weiß, Edelstahl, vergoldet, verchromt, Nickel matt

Schloss montiert BB-Flüsterschloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 WC-Flüsterschloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weiß oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen