



Ausschreibungstext

Weißlack Norm- und Funktionstüren

BAWO Normtüren glatt, Stärke ca. 40-46 mm (je nach Ausführung). Rahmen aus Massivholz mit Schlossverstärkung, unten doppelter Rahmen, Deck aus MDF, diverse Mittellagen (Wabe, Röhrenspan, Vollspan, Mehrfach-Vollspan mit Stahlrohr). Überschlag eckig, gerade. Falzkanten weiß foliert und überlackiert. Beanspruchungsgruppen N, M (Innentür), Schallschutzklassen 1-3.

Stärke ca. 40 mm (RW/01, RS/01, RS/01-K2, VS/01, VS/01-K2, VS/1S, VS/1S-K3, VS/3S, VS/3S-K3, VS/S2, VS/S2-K3)

Stärke ca. 46 mm (SH/3S-D, SH/3SD-K3, SD/2S-K2)

Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N RW/01, RS/01, VS/01
Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M RS/01-K2*, VS/01-K2*, VS/1S*, VS/3S*, VS/S2*, SH/3S-D*, SD/2S-K2*^o
Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe M: VS/1S-K3*, VS/3S-K3*, VS/S2-K3*, SH/3SD-K3*

(* Stabilisator bzw. Stahlrohr gegen Verzug)
(^o PZ-Schloss + Schallex-RD)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite (nicht RW/01): 450 – 1235 mm (in 5 mm-Schritten)
oder Sonderhöhe (nicht RW/01): 1610 – 2480 mm (in 5 mm-Schritten)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340 (nur Modellreihen RW/01, RS/01, VS/01)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (Modellreihen RW/01 und RS/01)
montiert 2x V 0026 WF vernickelt (restliche Modellreihen)
oder 2x V 0020 Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet
 2x V 0020 soft- verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft- verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack (Klima I-Modelle)
oder montiert PZ-Schloss, Dorn 55/65mm, abgerundeter Stulp silberlack, (Klima II - und Klima III -Modelle)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weiß oder Edelstahl matt (lose beigelegt)

Sonderprofile Quetschfalz (Nut u. Feder-Verbindung bei Doppel-Schiebetüren – nur Klima I + II)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen