



## Ausschreibungstext

### Weißlack Rundkanten - Türen *RR*

BAWO Normtüren glatt, Stärke ca. 40-46 mm (je nach Ausführung). Rahmen aus Massivholz mit Schlossverstärkung, unten doppelter Rahmen, Deck aus MDF, diverse Mittellagen (Röhrenspan, Vollspan, Mehrfach-Vollspan mit Stahlrohr). Überschlag mit *Rundkante*, überlackiert, Falzkanten weiß foliert und überlackiert. Beanspruchungsgruppen N, M (Innentür), Schallschutzklassen 1-3.

Stärke ca. 40 mm (RR/01, RR/01-K2, RV/01, RV/01-K2, RV/1S; RV/1S-K3, RV/3S, RV/3S-K3)

Stärke ca. 46 mm (RM/3S-D, RM/3SD-K3, RL/2S-K2, RL/2S-K3)

Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N : RR/01, RV/01,

Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M : RR/01-K2, RV/1S\*°, RV/3S\*°, RM/3S-D\*°, RL/2S-K2\*°, RV/01-K2\*°

Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe M: RV/1S-K3\*°, RV/3S-K3\*°, RM/3SD-K3\*°, RL/2S-K3\*°, RV/K3\*°

(\* mit Stabilisator bzw. Stahlrohr gegen Verzug)  
(°PZ-Schloss, Schallex-RD)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (in 5 mm-Schritten)  
oder Sonderhöhe: 1610 – 2480 mm (in 5 mm-Schritten)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 grundiert

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 <sup>+0,5</sup> x 25,5 <sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt (Modellreihen RR/01 und RR/01-K2)  
montiert 2x V 0026 WF vernickelt (restliche Modellreihen)  
oder lose  2x V 0020 Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet  
 2x V 0020 soft-verchromt oder soft.vergoldet  
 2x V 0026 WF Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft.vergoldet  
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abger. Stulp silberlack (bei Klima I)  
montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55 bzw. 65mm, abger. Stulp silberlack (bei Klima II+III)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp, silberlack, weiß oder Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp, silberlack, weiß oder Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen