



Ausschreibungstext Rundbogentüren Weißlack -R

BAWO Rundbogentüren, Mittellage 3-fach (HDF/Span/HDF), Rahmenstärke ca. 40 mm, Überschlag mit Rundkante, Lichtausschnitt mit Glas- oder Sprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür). Einbaufertig nach DIN 18101.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2201 mm mit Stabilisator und 2x Bänder V 0026 WF)

Modellreihen WG / FO / ST / CA / SW / CW / QW / RS / RR

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 grundiert

einhängefertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Tectus-340

Andere Bogenausführungen:

- Segmentbogentür -S
- Korbbogentür -K

Wohnungseingangstür:

- Typ RS 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ CA 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ ST 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ WG 65 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ FO 65 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt

oder lose 2x V 0020 verchromt, vergoldet, soft verchromt oder soft vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, verchromt, vergoldet, soft verchromt oder soft vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

oder lose WC-Schloss, Dorn 55mm
 PZ-Schloss, Dorn 55mm
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sonderprofile Überschlag mit Karnieskante

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen