



Ausschreibungstext

Weißlack Forta WE-Türen FO-WE

BAWO Forta Wohnungseingangs-Füllungstüren (Rahmen + Füllung *ohne Profile*), Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm, Füllungen aus doppelter MDF-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 38 mm, Sockel 195 mm, Friesbreite außen 160 mm, innen 120 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2 (ca. 41 dB*) **ungeprüft*

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235°x 610 / 735 / 86 0 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder VX7939/160)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit 2x Bänder VX7939/160°)
(ab 2351 mm mit 3x Bänder VX7939/160)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 grundiert

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt
oder 3x V 0026 WF MSTS vernickelt
oder 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung
oder 3x V 0037 WF vernickelt MSTS (lose beigelegt) inkl. Fräsung
oder 2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder PZ-Schloss, nach DIN 18251, Dorn 65mm, Stulp Edelstahl matt (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) mit Sperrbügel montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung
 FV/1F, /2F, /S2, /K3.-WE (mit V-Fugen in den Füllungen im Brettcharakter)

Sonderprofile Überschlag mit Karnieskante

Zubehör: Spion (montiert)
 Scheren-Türschließer (lose)
 Gleitschienen-Türschließer (lose)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen