



Ausschreibungstext

Weißlack Decosoft WE-Türen DS-WE

BAWO Decosoft- Wohnungseingangstüren mit *profilgefrästen* Füllungen, Decks aus 2 x 12mm MDF, Mittellage aus 22mm Tischlerplatte mit 2 x Alu-Dampfsperre, Türstärke ca. 48 mm, Sockel 195 mm, Rahmenbreite außen 160 mm, DIN-Falz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Überschlag *profiliert*. Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2 (ca. 37 dB*) **ungeprüft*.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder VX7939/160)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit 2x Bänder VX7939/160°)
(ab 2351 mm mit 3x Bänder VX7939/160)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 grundiert

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem DIN-Falz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 Doppelfalz, Türstärke 69 mm, Mittellage 2x 22 mm Tischlerplatte

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt
oder 3x V 0026 WF MSTs vernickelt
oder 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung
oder 3x V 0037 WF vernickelt MSTs (lose beigelegt) inkl. Fräsung
oder 2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder PZ-Schloss, Dorn 65mm, Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) mit Sperrbügel montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Sonderprofil: Falz-Überschlag eckig, gefast

Zubehör: Spion (montiert)
 Scheren-Türschließer (lose)
 Gleitschienen-Türschließer (lose)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen