



## Ausschreibungstext

### Weißlack Brandschutz Füllungstür **WG-T30**

BAWO Brandschutz-Füllungstüren, Rahmen 160 mm aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit MDF-Deck, Stärke 68 mm. Füllungen aus doppelter MDF-Platte, Füllung ca. 43 mm stark aus 20 mm Brandschutz-Einlage mit 12 mm MDF-Aufdoppelung profiliert, Dämmschichtbildner unsichtbar im Falz, Überschlag eckig, gefast. Schall-Ex montiert, Scherentriebschließer und schwarzer Kunststoff-Türdrücker lose beigelegt. Klimaklasse III\*, Schallschutzklasse 2\* \**ungeprüft*. T30 Brand- und Rauchschutz geprüft.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 611 – 1200 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010

**einbaufertig** nach EN 1634-1 mit 46 x 13 mm Einfachfalz mit zusätzlicher Falzdichtung  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel

**Bänder** montiert 2x VX7939/160 Edelstahl  
oder  stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. 2x Fräsung f. Tectus 640 od. 526-3D

**Schloss** montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, Stulp Edelstahl  
oder  3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

**Sondertür:**  Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung  
 Modell WV/.. (mit Rillen und Raute)  
 Modell WVO/..(mit Rillen ohne Raute)  
 Modell WVR/..(mit Raute ohne Rillen)

**Zubehör:**  Spion (montiert)  
 Gleitschienen-Türschließer Dorma TS93  
 Integrierter Gleitschienen-Türschließer Dorma ITS96  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 415-FS (L-Form) Rosette  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 610-FS (U-Form) Rosette  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 415-FS (L-Form) Langschild  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 610-FS (U-Form) Langschild

**Sonderprofile**  Überschlag mit Rundkante  
 Überschlag mit Karnieskante

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen