



Ausschreibungstext

Weißlack Brandschutztür VN, QW, CA, MST-T30

BAWO Brandschutztüren, Stärke 57 bzw. 67 mm. Brandschutz-Einlage mit Massivholzanleimer, Deck MDF. Dämmschichtbildner unsichtbar im Falz, Überschlag eckig, gefast. Schall-Ex montiert, Scherentriebschließer und schwarzer Kunststoff-Türdrücker lose beigelegt. Klimaklasse III, Schallschutzklasse 1 sowie T30 Brand- und Rauchschutz *geprüft*.

Stärke 57 mm (VN/K3-T30, QW/...-T30, MST/..-T30)
Stärke 67 mm (CA/...-T30)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 609 mm (nur Modellreihe VN)
oder Sonderbreite: 611 – 1200 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010

einbaufertig nach EN 1634-1 mit 42 x 13 mm Einfachfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel

Bänder montiert 2x VX7939/160 Edelstahl
oder O stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. 2x Fräsung f. Tectus 640 od. 526-3D

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, Stulp Edelstahl
oder O 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sondertür: O Klimaklasse 2 (Türstärke ca. 49 mm bei Modellreihen VN, QW, MST) *ungeprüft*
 O Klimaklasse 2 (Türstärke ca. 56 mm bei Modellreihe CA) *ungeprüft*
 O Schallschutzklasse 2 *geprüft*
 O Schallschutzklasse 3 *geprüft*

Zubehör: O Spion (montiert)
 O Gleitschienen-Türschließer Dorma TS93
 O Integrierter Gleitschienen-Türschließer Dorma ITS96
 O Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 415-FS (L-Form) Rosette
 O Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 610-FS (U-Form) Rosette
 O Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 415-FS (L-Form) Langschild
 O Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 610-FS (U-Form) Langschild

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen