



Ausschreibungstext

Weißlack Brandschutz-Türen RR-T30

BAWO Brandschutz-Türen T30, Stärke 45/46 mm. Spezialrahmen und Spezial-Vollspanmittellage. Überschlag Rundkante, Deck deckend weiß RAL 9010 lackiert. Klimaklasse II bzw. III, SSK1. Beanspruchungsgruppe E, geprüft nach EN 1634-1 (Prüfzeugnis nur in Verbindung mit passender T-30-Zarge).

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 615 – 1235 mm (in 5 mm-Schritten)
oder Sonderhöhe: 1735 – 2235 mm (in 5 mm-Schritten)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 grundiert (Hafa)

einbaufertig T-30 nach EN 1634-1 mit 3-seitigem Falz 13 x 30,5 mm
optional zusätzlich Rauchschutz RD nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung SSK1
 zusätzlich Rauchschutz RD nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung SSK2
 zusätzlich Einbruchschutz RC2 mit 3-Fach-Verriegelung und Alu-F1 Sicherheitsbeschlag
 nur Rauchschutz RD nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung SSK1
 nur Rauchschutz RD nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung SSK2

Bänder montiert 2x VX7939/160 vernickelt für Bandaufnahme 7502/3D
oder 2x VX7939/160 Edelstahl für Bandaufnahme 7502/3D
 ohne Bänder (Entfall der Zulassung)

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65x9 mm, Stulp silberlack
oder ohne Schloss (Entfall der Zulassung)
 PZ-Schloss Dorn 65x9 mm Stulp Edelstahl matt
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Türdrücker Kunststoffdrücker schwarz nach DIN 18273 (lose anbei)

Türschließer Scherentriebschließer Dorma TS89 silber
oder Dorma TS 92 Gleitschienen-Schließer
 Dorma TS 93 Gleitschienen-Schließer
 ITS 96 integrierter OTS

Sonderprofil: Falzüberschlag eckig, gerade

Zubehör: Spion 12 mm montiert
 Sockelblech aus Edelstahl 200 mm einseitig montiert
 Sockelblech aus Edelstahl 200 mm beidseitig montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen