



Ausschreibungstext Landhaus Holz-Glastüren *HG*

BAWO Landhaus Holz-Glastüren aus Leimholzrahmen mit 5 mm Starkfurnier. Aufbau voll massiv, Rahmenstärke ca. 40 mm und Füllung aus 8 mm ESG (verschiedene Glassorten). Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm mit 3. Band)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2600 mm (ab 2111 mm mit Stabilisator)
(ab 2236 mm mit Stabilisator und 3. Band)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Profile: **LE/HG:** Überschlag eckig, gefast - Rahmen innen profiliert
EG/HG: Überschlag mit Karnieskante - Rahmen innen profiliert
LG/HG: Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh honig patiniert-lackiert (nur Fichte)
 klar lackiert weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 geölt bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)
 geölt + gewachst (2x geölt) antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Laufnute)
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus 340 (nicht alle Oberflächen)

Bänder montiert 2x V 0026WF vernickelt
oder lose 2x V 0026WF Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet
 2x V 0026WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder lose WC-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen