



Ausschreibungstext

Vollholz-Normtüren VN

BAWO Vollholz-Normtüren, Aufbau 5-fach, Mittellage 3-Schichtplatte, Decklage ca. 5 mm längs- oder querfurniert, Stärke ca. 40 mm (ca. 47 mm bei Klima-III-Modellen). Überschlag eckig, gefast. Schallschutzklasse 1 + 2 (ungeprüft). Klimaklassen I, II, III (ungeprüft). Beanspruchungsgruppen N, M.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 - 1200 mm (ab 986 mm Klima I-Modelle mit 2x V 0026 WF)
oder Sonderhöhe: 1500 - 2500 mm (ab 2111 mm Klima I-Modelle mit Stabi° und 2x V 0026 WF°)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten:	<input type="checkbox"/> Fichte astig	<input type="checkbox"/> Kiefer astig
	<input type="checkbox"/> Fichte astig <i>gebürstet</i>	
Oberflächen:	<input type="checkbox"/> roh	<input type="checkbox"/> roh
	<input type="checkbox"/> klar lackiert	<input type="checkbox"/> klar lackiert
	<input type="checkbox"/> geölt	<input type="checkbox"/> geölt
	<input type="checkbox"/> geölt + gewachst (2x geölt)	<input type="checkbox"/> geölt + gewachst (2x geölt)
	<input type="checkbox"/> honig patiniert-lackiert	<input type="checkbox"/> bio-gelaugt und geölt
	<input type="checkbox"/> weiß pigment-lackiert	<input type="checkbox"/> antik patiniert-lackiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Tectus 340
 52 mm stark, reverse öffnend (nur Klima I u. II) bis 2235 mm, mit Magnetfallen-Schloss

Sonderausstattung

- Falzdichtung und Alu-Einlage bei Klima III-Modellen
- Stabilisator (Standard bei Klima-II-Modellen)
- Schall-Ex (Standard bei Klima-III-Modellen)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (Klima I)

2x V 0026 WF vernickelt (Klima II + III)

oder lose 2x V 0020 Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I), soft verchromt oder soft vergoldet

2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet

2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung (Klima III)

2x Tectus TE 340 3D bei stumpf einschlagend (Klima I + II)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, Stulp silberlack (Klima I)

PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55/65mm, Stulp silberlack (Klima II + III)

oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)

WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55/65mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sonderprofile

Überschlag mit Rund- oder Karnieskante

Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren (nur Klima I + II)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen