



Ausschreibungstext **Rundbogentüren LH-R**

BAWO Landhaus Rundbogentüren, Rahmen aus Stäbchenplatte (überfurniert), Rahmenstärke ca. 40 mm, Friesbreiten 120 mm, Sockelhöhe 160 mm, Füllungen aus Sperrholz, Lichtausschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzprossenrahmen, Klimaklassen 1,2 (ungeprüft). Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 mm x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder V 0026 WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2200 mm (ab 2111 mm mit Stabilisator und 2x Bänder V 0026 WF)
oder Sonderhöhe: 2201 – 2500 mm (ab 2201 mm mit Stabilisator und 3x Bänder V 0026 WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Andere Bogenausführungen:

- Segmentbogen -S
- Korbbogen -K

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh
 klar lackiert
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)
 antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus 340 (nur Klima I)
 Stabilisator (Klima II ungeprüft)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert (nur bei WE-Türen Klima III)

Wohnungseingangstür

- Typ LH 65mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ VN 48mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss

Sonderprofile

- LS-Profil (innen gerade ohne Profil)
- Überschlag mit Karnieskante

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen