



Ausschreibungstext

Normzarge astig furniert *G65 eckig*

BAWO gerade eckige Zarge, Futter aus ca. 22 mm Spanplatte Echtholz furniert, Bekleidung aus 13 mm Spanplatte auf 17 mm Stärke eckig gefaltet, 65 mm breit, gerade ohne Profil. Wandstärken – 5 / + 15 mm (Wandstärke 80 mm - 0 / + 5 mm) verstellbar, Dichtung beige. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2400 mm (in 5 mm- Schritten)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2400 mm (in 5 mm- Schritten)

Standardwandstärken: 80 / 100 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 310 / 330 / 450 mm

Holzarten: Kiefer astig | Fichte astig

Oberflächen: roh | roh
 lackiert | lackiert

Modell: DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Tectus-340

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech kurz für Ganzglastür montiert
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)

Metall-Bandtasche und Bänder 2x V 3400 WF vernickelt (lose anbei)
oder 2x V 3400 WF verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen