



Ausschreibungstext

Massiv Füllungs-Stiltüren MF

BAWO Massivholztüren aus überfurniertem Leimholz, Überschlag mit *Karnieskante*, Rahmenstärke ca. 40mm (stabverleimt mit Starkfurnier), Füllungen abgeplattet ca. 19 mm stark (schichtverleimt), Friesbreiten 142 mm, Sockelhöhe 195 mm, Lichtausschnitt mit Vorsatz-Glas-/Sprossenrahmen. Klimaklassen I,II. Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235°x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabi° u. 2x Bänder V 0026WF°)
oder Sonderhöhe: 2236 – 2500 mm (inkl. Stabi u. 3x Bänder V 0026WF)
nach Ö-Norm: 2030 x 650 / 700 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche)
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 gebürstet deckend weiß lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 antik patiniert lackiert (nur Kiefer)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus 340
 52mm stark, reverse öffnend (nur Klima I u. II) bis 2235 mm, mit Magnetfallen-Schloss

Sondereinlagen
 Klima II (ungeprüft) durch Stabilisator in den Längsfriesen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Sonderprofile Überschlag eckig, gefast
 Quetschfalz bei Doppel-Schiebetür

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen