



## Ausschreibungstext

### Massiv Holz-Glastüren MF/HG

BAWO Massiv Holz-Glastüren aus Leimholzrahmen mit 5 mm Starkfurnier. Rahmen ca. 40 x 140/142 mm und Füllung aus 8 mm ESG (verschiedene Glassorten). Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm mit 3. Band)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit Stabilisator°, ab 2236 mm mit 3. Band)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Profile:** **MS/HG:** Überschlag eckig, gefast - Rahmen innen profiliert  
**MF/HG:** Überschlag mit Karnieskante - Rahmen innen profiliert  
**MG/HG:** Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast

**Glassorten:**  Klarglas  Parsol grau  Parsol bronze  
 Mastercarré  Chinchilla weiß  Opti-White (extra klar)  
 Satinato  Silvit weiß  Madras Pave o. Uadi  
 Motiv L4, L5, L11  Motiv Q6, Q8

**Holzarten:**  am./ eur. Ahorn  Buche  Eiche astarm  Eiche astig  
 eur. Erle  Esche  Fichte astarm  Kiefer astarm  
 am. Kirschbaum  Lärche astarm  Lärche astig  am. Nussbaum

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche)  
 geölt  
 geölt + gewachst (2x geölt)  
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 gebürstet deckend weiß lackiert (nur Fichte)  
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 antik patiniert lackiert (nur Kiefer)  
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)  
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren (ohne Laufnute)  
 stumpf einschlagend f. Tectus 340

**Bänder montiert** 2x V 0026 WF vernickelt  
3x V 0026WF vernickelt bei Türhöhen ab 2236 mm und /oder Türbreiten ab 986 mm)  
oder lose  2x V 0026 WF Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

**Schloss montiert** BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen