



Ausschreibungstext

Massiv Normtüren VN

BAWO Vollholz-Normtüren, massiver Aufbau (Stab- bzw. Mehrschichtverleimung) mit ca. 4,5 mm Starkfurnier, Stärke 40 mm, (bei Modell VN/K3 ca. 47mm). Verdeckter Anleimer, Überschlag gerade, gefast, Schallschutzklasse 1 + 2 ungeprüft. Klimaklassen I, II, III ungeprüft / Beanspruchungsgruppen N, M.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabi° u. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 2236 – 2500 mm (inkl. Stabi u. 3x Bänder V 0026WF)
nach Ö-Norm: 2030 x 650 / 700 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche)
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 gebürstet deckend weiß lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 antik patiniert lackiert (nur Kiefer)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus 340
 52mm stark, reverse öffnend (nur Klima I u. II) bis 2235 mm, mit Magnetfallen-Schloss

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren

Sonderausstattung

- Falzdichtung und Alu-Einlage bei Klima III-Modellen
- Stabilisator (Standard bei Klima-II-Modellen)
- Schall-Ex (Standard bei Klima-III-Modellen)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (Klima I)

2x V 0026 WF vernickelt (Klima II + III)

oder lose 2x V 0020 Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I), soft verchromt oder soft vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung (Klima III)
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend (Klima I - II)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima I)

PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55/65mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima II + III)

oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55/65mm, , silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen