



## Ausschreibungstext

### Massiv WE-Stiltüren MF-WE

BAWO Edelholz-Wohnungseingangs-Füllungstüren MF-WE (Füllung abgeplattet, Rahmen profiliert), Überschlag gefast. Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm, Füllungen 43 mm stark aus doppelter 3-Schicht-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Sockel 195 mm, Friesbreite außen 160 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Klimaklasse III\*, Schallschutzklasse 2 (ca. 41dB\*) \*ungeprüft

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder VX7939/160)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit 2x Bänder VX7939/160)  
(ab 2351 mm mit 3x Bänder VX7939/160)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche)  
 geölt  
 geölt + gewachst (2x geölt)  
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 gebürstet deckend weiß lackiert (nur Fichte)  
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 antik patiniert lackiert (nur Kiefer)  
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)  
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

**einhängfertig** nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

**Bänder** montiert 3x V 0026 WF vernickelt  
oder  3x V 0026 WF MSTs vernickelt  
oder  3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung  
oder  3x V 0037 WF vernickelt MSTs (lose beigelegt) inkl. Fräsung  
oder  2x VX7939/160WF FD (Standard ab 2111 mm Höhe und /oder 986 mm Breite)

**Schloss** montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp  
oder  3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert  
oder  3-fach Verriegelung (Stangenschloss) mit Sperrbügel montiert

**Sondertür:**  Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

**Sonderprofile:**  
 Überschlag mit Karnieskante

**Zubehör:**  2x Bandseitensicherung (für Tür und Zarge) montiert  
 Spion montiert

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen