



Ausschreibungstext

Massiv Brandschutz-Stiltür *MF-T30*

BAWO Brandschutz-Füllungstüren, Rahmen 160 mm aus Leimholz und 3-Schicht-Platte, Stärke 68 mm. Füllung ca. 44 mm stark aus 20 mm Brandschutz-Einlage mit 12 mm Holzaufdoppelung profiliert, Dämmschichtbildner unsichtbar im Falz, Überschlag eckig, gefast. Schall-Ex montiert, Scherentriebschließer und schwarzer Kunststoff-Türdrücker lose beigelegt. Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2* *ungeprüft. T30 Brand- und Rauchschutz geprüft.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1200 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 antik patiniert lackiert (nur Kiefer)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

einbaufertig nach EN 1634-1 mit 46 x 13 mm Einfachfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel

Bänder montiert 2x VX7939/160 Edelstahl
oder stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. 2x Fräsung f. Tectus 640 od. 526-3D

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, Stulp Edelstahl
oder 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Zubehör: Spion (montiert)
 Gleitschienen-Türschließer Dorma TS93
 Integrierter Gleitschienen-Türschließer Dorma ITS96
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 415-FS (L-Form) Rosette
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 610-FS (U-Form) Rosette
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 415-FS (L-Form) Langschild
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 610-FS (U-Form) Langschild

Sonderprofile Überschlag mit Karnieskante

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen