



Ausschreibungstext

Massiv Inline-Zargen

BAWO Massivholz Wandumfassungszarge, Futterbrett ca. 24 mm stark aus 3-Schicht-Platte mit 5 mm Deckfurnier, Mittelschicht Nadelholz, Bekleidung Vollholz ca. 20 mm stark und 65 mm breit mit profilierter Kante, Wandstärke + 15 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2600 mm
nach Ö-Norm: 2030 x 650 / 700 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 500 mm

Modell:

- DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
- Durchgangszarge
- Doppeltürzarge
- Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
- Schiebetürzarge vor der Wand
- Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
- Zarge für WE-Türen
- Windfangzarge (verschiedene Varianten)
- stumpf einschlagend inkl. Fräsung für Tectus-340
- reverse öffnend für 52 mm Tür mit Magnet-Schließblech u. Tectus-Fräsung
- Futterbrett mit Füllungen (ab Wandstärke 290 mm)

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum

Oberflächen:

- klar lackiert
- roh
- gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche)
- geölt
- geölt + gewachst (2x geölt)
- honig patiniert-lackiert (nur Fichte)
- weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
- gebürstet deckend weiß lackiert (nur Fichte)
- bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
- antik patiniert lackiert (nur Kiefer)
- weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
- deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
- weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder

- Schließblech kurz für Ganzglastür montiert
- Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
- Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
- 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder

- 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
- 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
- 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
- 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

Breitere Bekleidungen (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)

- 85 mm
- 100 mm
- 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen