



## Ausschreibungstext

### Massivzargen glatt, ohne Gehrung OG

BAWO Massivholz Wandumfassungszarge, Futterbrett aus 3-Schicht-Platte mit Deckfurnier, Bekleidung massiv, 65 mm breit, gerade mit glatter Kante, *Querteil sitzt stumpf zwischen den Längsteilen*, Wandstärke + 20 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2600 mm  
nach Ö-Norm: 2030 x 650 / 700 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 mm

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 500 mm

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung für Tectus-340  
 reverse öffnend für 52 mm Tür mit Magnet-Schließblech u. Tectus-Fräsung  
 Futterbrett mit Füllungen (ab Wandstärke 290 mm)

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche)  
 geölt  
 geölt + gewachst (2x geölt)  
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 gebürstet deckend weiß lackiert (nur Fichte)  
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 antik patiniert lackiert (nur Kiefer)  
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)  
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech kurz für Ganzglastür montiert  
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)  
 85 mm  100 mm  120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen