



Ausschreibungstext

Windfangzargen Massivholz

BAWO Windfangzargen aus schichtverleimtem Vollholz überfurniert bzw. Leimholz-Aufbau, Umfassungszarge mit Bekleidungen 65 mm breit (Verstellbereich +20 mm), Dichtung. Profile je nach Zargenmodell, Block- und Blendrahmen ohne Bekleidungen. Oberlicht bzw. Seitenteil(e) zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet - ohne Glas. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
passend für Türen: 1500 – 2600 x 340 – 1235 mm
oder mit Oberlicht: bis 2500 x 2508 mm (ZAM) bei Umfassungszargen
bis 2800 x 2800 mm (RAM) bei Block-/Blendrahmen

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 450 mm

Standardrahmenstärken: 60 x 82 mm (BLZ) bzw. 78 x 42 mm (ABZ)

Modell: Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht
 Doppeltürzarge
 Zarge für WE-Türe

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche)
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 gebürstet deckend weiß lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 antik patiniert lackiert (nur Kiefer)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech kurz für Ganzglastür
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock (bei Block - u. Blendrahmen)

Breitere für Umfassungszarge
(bei Breite über 65 mm ohne Gewähr auf Passgenauigkeit oder Verzug)
 85 mm
 100 mm
 120 mm

Andere Ausführungen
 zusätzliche Kämpfer (glasteilend)
 Seitenteil-Sockel in gleicher Höhe wie Türsockel
 Sprossen im Oberlicht

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen