



Ausschreibungstext

Karnieskanten-Türen SR

BAWO Karnieskanten-Türen, glatt bzw. mit aufgesetzten Leisten, Stärke ca. 40mm, Rahmen Massivholz mit Band- und Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspankern, Aufbau 5-fach, Deck Messerfurnier längs- bzw. querfurniert, Überschlag *Soft-Karnieskante massiv* bzw. Eckkante, unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1100 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2470 mm (ab 2111 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: Buche (nicht Modellreihe SR/2B)
 Eiche astfrei
Oam. Ahorn (nicht Modellreihe SR/2B)

Oberflächen: klar lackiert
 geölt (nur Modellreihe SR/01)
 roh, vorgeschliffen
 rustikal gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 unterschiedliche Furniere auf Falz- u. Bandseite (ohne Gewährleistung auf Verzug)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (Türkante eckig)
 stumpf einschlagend (Türkante eckig) mit Fräsung f. Tectus-340

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

andere Mittellagen

- Vollspanplatte, 2x V0026 WF vernickelt
- SR/WE-K2 (Klima 2) mit Stabilisator, 2x V 0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex
- SR/WE-K3 (Klima 3) mit Stabi + Alufolie, 2x V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloss, Schall-Ex

Sonderprofile

- Überschlag eckig, Kante gebrochen
- Überschlag Rundkante
- Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen