



Ausschreibungstext

Naturholz Holz-Glastüren *NE/HG und NQ/HG*

BAWO MDF Stollentüren, Rahmen 140 mm breit aus MDF, furnier-ummantelt und 8 mm ESG-Glas (verschiedene Glassorten). Einhängfertig nach DIN 18101. Stärke ca. 40 mm. Fälze 3-seitig furniert, eckig. Oberfläche *lackiert*. Einbaufertig nach DIN 18101. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür).

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm (ab 986 mm inkl. 3. Band)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2470 mm (ab 2236 mm inkl. 3. Band)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Glassorten: Klarglas Chinchilla weiß Mastercarré
 Masterlignè Masterpoint Satinato
 Opti-White Silvit weiß Parsol grau o. bronze
 Madras Pave o. Uadi Mattiert L4, L5, L11, Q6, Q8

Holzarten: am. Ahorn Buche Eiche astfrei
 Eiche astig am. Nussbaum

Oberflächen: klar lackiert
 geölt

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
oder lose 2x V 0026 WF Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen