



## Ausschreibungstext

### Soft-Normzargen SN

BAWO Rundkanten-Spanplattenzarge, Futter aus 22 mm Spanplatte *soft* furniert, Bekleidung 60 x 16 mm aus Spanplatte mit *runder Softkante*, Wandstärke -5 / +15mm verstellbar (außer WS 70 mm), Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2650 mm (ZAM)  
oder Sonderhöhe: 1000 – 2650 mm (ZAM)

Standardwandstärken: 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 / 450\* mm  
(\*über 330 mm Wandstärke Futterbrett zweigeteilt)

**Holzarten:**  am. Ahorn  Buche  Eiche astfrei

**Oberflächen:**  klar lackiert  rustikal gebeizt u. lack. (nur Eiche)

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht bis 2650 mm (ZAM)  
 Zarge für WE-Türen  
 Einbruchschutz RC2  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech kurz für Ganzglastür montiert  
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus 340-3D mit Befestigungsplatte

**Höhere Wandstärken:**  
 bis 800 mm zweigeteilt

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen