



## Ausschreibungstext

### Naturholz Rundbogenzargen *SN-R*

BAWO Wandumfassungszarge, fertig zusammengebaut, aus überfurniertem HDF/Spanplattenträger, Futterbrett ca. 25 mm stark, Bekleidung ca. 20 mm stark, abgerundet und 60 mm breit. Wandstärke +10 mm verstellbar, Dichtung, einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für Rundbogentüren: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 500 – 2200 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

**Modell:**  Rundbogenzarge *SN-R*  
 Segmentbogenzarge *SN-S*,  
 Korbbogenzarge *SN-K*  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht, für Türblatt gerade.  
 Zarge für WE-Türen  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

**Holzarten:** am. Ahorn, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig, am. Nussbaum,

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 geölt  
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  kurzes Schließblech für Ganzglastür  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus 340-3D mit Befestigungsplatte

**Andere Bekleidungen**  
 G65 eckig 65 mm breit

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen