



Ausschreibungstext

Naturholz Windfangzargen

BAWO Windfangzargen aus Spanplatte überfurniert. Futterplatte 22mm, Bekleidungen aus MDF bzw. Spanplatte in verschiedenen Breiten je nach Ausführung (Verstellbereich +15mm). Oberlicht bzw. Seitenteil(e) zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
passend für Türen: 1500 – 2600 x 340 – 1235 mm
oder mit Oberlicht: bis 2608 x 2608 mm (ZAM)

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 / 450 mm

Ausführungen: Soft-Normzarge *SN* Zarge *G65*

Modell: Windfangzarge einbaufertig (nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht
 Doppeltürzarge
 Zarge für WE-Türen
 stumpf einschlagend mit Fräsung für TECTUS-340

Holzarten: am. Ahorn, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig (nur G65), am. Nussbaum (nur G65)

Oberflächen: klar lackiert roh, vorgeschliffen

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Tectus 340-3D F1 mit Befestigungsplatte

Breitere Bekleidungen
 je nach Zargenausführung

Andere Ausführungen
 zusätzliche Kämpfer (glasteilend)
 Seitenteil-Sockel in Sonderhöhe bis 400 mm
 Kämpfer und Pfosten in Wandstärke

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen