



Ausschreibungstext

Natur Brandschutz-Zarge GN-T30 + SN-T30

BAWO Spanplattenzarge, Futter aus Spanplatte *eckig* furniert, Bekleidung aus Spanplatte 50 mm breit glatt eckig (GN) bzw. 60mm breit glatt abgerundet (SN), Wandstärke -5 / +15mm verstellbar, Befestigungswinkel für Obentürschließer montiert, Dichtung. *Prüfzeugnis* (nur in Verbindung mit Türblatt).

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 615 – 1980 mm (in 5-mm-Schritten)
oder Sonderhöhe: 1735 – 2230 mm (in 5-mm-Schritten)

Standardwandstärken:

100 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245 / 270 / 290 / 310 / 330 / 340 / 360 / 380 / 400 mm

Modell: Einbaufertige T-30-Zarge nach EN 1634-1
oder nur rauchdicht – ohne Brandschutz

Holzarten: am. Ahorn* Buche Eiche astfrei
* nur SN-T30

Oberflächen: klar lackiert

Schließblech Spezial-Schließblech silberlack montiert
oder Sicherheitsschließblech silberlack
 Schließbleche f. 3-fach-Verriegelung
 ohne (Zulassung entfällt)

Bandaufnahmen

2x Bandaufnahmen VX7502/3D mit Abdeckwinkel vernickelt
 2x Bandaufnahmen VX7502/3D mit Abdeckwinkel Edelstahl
 ohne Bandaufnahmen (Zulassung entfällt)

Andere Profile:

SN60 Bekleidung 60mm Rundkante (am. Ahorn u. Buche)

Höhere Wandstärken:

bis 600 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen