



## Ausschreibungstext

### Weißlack Profilzargen LH

BAWO Rundkanten-Profilzarge LH, Futterplatte gerundet aus 22 mm Spanplatte, weiß *beschichtet mit hochwertiger lackierter Finishfolie*, Bekleidung profiliert aus Spanplatte/MDF ca. 22 mm stark, 65 mm breit mit runder Softkante, Wandstärke + 15 mm verstellbar, Dichtung, Montagebeutel beigelegt. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2642 mm (über 2235 mm nur 65 mm Bekleidung)  
oder Sonderhöhe: 1000 – 2642 mm (über 2235 mm nur 65 mm Bekleidung)

Standardwandstärken: 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 / 450 mm

**Oberfläche:**  Weißlack (Finishfolie) ähnlich RAL9010  
 Weißlack (Finishfolie) ähnlich RAL9016

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340 (ab Wandstärke 100 mm)  
 Einbruchschutz RC2

**Schließblech** weiß montiert

oder lose  Schließblech silberlack oder Edelstahl  
 Schließblech für Ganzglastür weißlack, silberlack oder Edelstahl  
 Schließblech mit E-Öffner (montiert)  
 verstärktes Schließblech (montiert)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** 2x V 3400 WF vernickelt (lose beigelegt)

oder  2x V 3400 WF weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl  
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet, weißlack oder Edelstahl  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Bandtasche V4600 montiert + 2x V4700 WF vernickelt (RC2)  
 2x Tectus 340-3D F1 mit Befestigungsplatte

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewährleistung auf Passgenauigkeit der Gehrungen)

100 mm (bis max. 2235 x 2235 mm)

**Höhere Wandstärken:**

über 450 mm zweigeteilt

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen