



Ausschreibungstext

Weißlack Normzargen GN

BAWO gerade eckige Zarge für den Objektbereich, Futter aus ca. 22 mm Spanplatte *weiß foliert*, Bekleidung aus 12 mm Spanplatte auf 20 mm Stärke eckig gefaltet, 55 mm breit mit eckigen Kanten, Wandstärke – 5 / + 15 mm verstellbar, Dichtung, Montagebeutel beigelegt. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1995 mm (in 5 mm–Schritten)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2900 mm (ab 2240 mm mit Oberlicht -in 5 mm–Schritten)

Standardwandstärken:

85 / 105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 310 / 325 / 340 / 360 / 380 / 400 mm

Oberfläche: Weißlack (foliert) ähnlich RAL9010
 Weißlack (foliert) ähnlich RAL9016
 grundiert

Modell: DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Teilung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht (bis 2560 mm Höhe)
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend mit Tectus-Fräsung (ab Wandstärke 105 mm)
 Einbruchschutz RC2

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech, weißlack oder Edelstahl (lose)
 Schließblech für Ganzglastür, silberlack oder Edelstahl (lose)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 Schließblech inkl. E-Öffner (montiert)
 Schließblech f. stumpf einschlagend, verstellbar (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder 2x V 3400 WF vernickelt (lose anbei)
oder 2x V 3400 WF weißlack, verchromt oder vergoldet
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 4400 WF vernickelt, weißlack, verchromt oder vergoldet
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Bandtasche V4600 montiert + 2x V4700 WF vernickelt
 2x Tectus 340-3D F1 mit Befestigungsplatte

Höhere Wandstärken:

420 bis 600 mm in 20 mm-Schritten

Breitere Bekleidungen

75 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen