



Ausschreibungstext

Weißlack Windfangzargen

BAWO Windfangzargen aus Spanplatte überfurniert. Umfassungszargen mit Futterplatte 22mm, Bekleidungen aus MDF bzw. Spanplatte in verschiedenen Profilen und Breiten je nach Ausführung (Verstellbereich -5 +15mm). Block- und Blendrahmen ohne Bekleidungen. Oberlicht bzw. Seitenteil(e) zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
Sonderhöhen und Breiten: je nach Zargenausführung

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 / 450 mm

Oberflächen: weiß deckend lackiert bzw. Finishfolie ähnlich RAL9010
 weiß deckend lackiert bzw. Finishfolie ähnlich RAL9016
 grundiert (nur GN, BLZ u. ABZ)

Ausführungen: Zarge MZ Soft-Normzarge SN Profilzarge PZ2 Profilzarge LH
 Normzarge GN Zarge SG Blockrahmen BLZ Blendrahmen ABZ

Modell: Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht
 Doppeltürzarge
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz > nicht MZ)
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

Schließblech je nach Zargenmodell weißlack oder silberlack montiert
oder Schließblech Edelstahl (lose beigelegt)
 Schließblech für Ganzglastür silberlack, weißlack, oder Edelstahl (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech oder verstärktes Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder lose 2x V3400 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 2x V3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V4400 WF vernickelt, Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 3x V4400/70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche (Umfassungszarge)
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock (Block-/Blendrahmen)
 2x Tectus 340-3D F1 mit Befestigungsplatte

Andere Ausführungen
 zusätzliche Kämpfer (glasteilend)
 Sonder-Sockelhöhe
 Sockel und Kämpfer in Zargentiefe

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen