



Ausschreibungstext

Weißlack Brandschutz-Zarge SN+GN-T30

BAWO T30 Spanplattenzarge nach EN 1634-1 für Türen glatt RR-T30, Futter aus Spanplatte *weiß foliert*. Bekleidung aus Spanplatte 55-75 mm breit Wandstärke -5 / +15mm verstellbar, Befestigungswinkel für Obentürschließer montiert, Dichtung. T30 Rauch-und Brandschutz geprüft.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1235 mm (in 5 mm-Schritten)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2235 mm (in 5 mm-Schritten)

Standardwandstärken: 105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 325 / 340 / 360 / 380 / 400 mm

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 grundiert

Modell: Einbaufertige T30-Zarge nach EN1634-1
 nur rauchdicht (ohne Brandschutz)
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht od. Oberblende bis 2548 mm (ZAM)
 Brandschutzverglasung für Oberlicht

Bekleidungen: SN 60 abgerundet SN 75 abgerundet GN 55 eckig GN 75 eckig

Schließblech Spezial-Schließblech silberlack montiert
oder Sicherheitsschließblech silberlack
 Schließbleche f. 3-fach-Verriegelung
 ohne (Zulassung entfällt)

Bandaufnahmen
 2x Bandaufnahmen VX7502/3D mit Abdeckwinkel vernickelt
 2x Bandaufnahmen VX7502/3D mit Abdeckwinkel Edelstahl
 ohne Bandaufnahmen (Zulassung entfällt)

Höhere Wandstärken:
 420 bis 600 mm in 20 mm-Schritten

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen