Robert-Bosch-Str. 2
Gewerbegebiet
53424 Remagen

BAWO Türkultur
Holzkunst im Rahmen

Technik 01/2021 **MA-18**

Ausschreibungstext

Windfangzargen Massivholz

BAWO Windfangzargen aus schichtverleimtem Vollholz überfurniert bzw. Leimholz-Aufbau, Umfassungszarge mit Bekleidungen 65 mm breit (Verstellbereich +20 mm), Dichtung. Profile je nach Zargenmodell, Block- und Blendrahmen ohne Bekleidungen. Oberlicht bzw. Seitenteil(e) zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet - ohne Glas. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
passend für Türen: 1500 – 2600 x 340 – 1235 mm
oder mit Oberlicht: bis 2500 x 2508 mm (ZAM) bei Umfassungszargen
bis 2800 x 2800 mm (RAM) bei Block-/Blendrahmen

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 450 mm
Standardrahmenstärken: 60 x 82 mm (BLZ) bzw. 78 x 42 mm (ABZ)

Modell:
☐ Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht
O Doppeltürzarge
O Zarge für WE-Türe

Oberflächen:
☐ klar lackiert
O roh
O gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)
O geölt
O geölt + gewachst (2x geölt)
O honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
O weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
O gebürstet deckend weiß lackiert (nur Fichte)
O bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
O antik patiniert lackiert (nur Kiefer)
O weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
O deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
O weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder
O Schließblech kurz für Ganzglastür
O Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
O 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder
O 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
O 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
O 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
O 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3.Klemmblock (bei Block - u. Blendrahmen)

Breitere für Umfassungszarge
(bei Breite über 65 mm ohne Gewähr auf Passgenauigkeit oder Verzug)

O 85 mm
O 100 mm
O 120 mm

Andere Ausführungen
O zusätzliche Kämpfer (glasteilend)
O Seitenteil-Sockel in gleicher Höhe wie Türsockel
O Sprossen im Oberlicht

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. ☐ sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. O sind alternative Sonderbestellungen

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.