



## Ausschreibungstext

### Massivholz Brandschutzzarge *Inline-T30*

BAWO massive Wandumfassungszarge, Futterbrett aus 2x15mm Multiplex furniert, Falz 46 x 13 mm bzw. 42 x 13 mm, Bekleidung 65 x 22mm massiv. Wandstärke -5/+ 10 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach EN 1631-1, T30 Brand- und Rauchschutz geprüft.

**Abmessungen** passend für T-30-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Ausführung:** *Inline*-Profil (Bekleidung gerade mit profiliert Kante, Verbindung auf Gehrung)

**Standardwandstärken:** 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 310 / 330 / 400 / 500 mm

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum

**Oberflächen:**

- klar lackiert
- roh
- geölt
- geölt + gewachst (2x geölt)
- honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
- weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
- bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
- antik patiniert lackiert (nur Kiefer)
- weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
- deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
- weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

**Modell:**

- T30-Zarge einbaufertig (nach EN-1631-1)
- Doppeltürzarge
- stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. Fräseung für Tectus 640 od. 526-3D
- Windfangzarge (verschiedene Varianten)

**Sicherheits-Schließblech Edelstahl** montiert  
oder  Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

**Bandaufnahmen** 2x VX7505-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl  
oder  2x Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend  
oder  2x Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)  
 85 mm  100 mm  120 mm

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen