Massivholzzargen
Massiver Edelholz Brandschutz-Blockrahmen

Robert-Bosch-Str. 2
Gewerbegebiet
53424 Remagen

BAWO Türkultur
Holzkunst im Rahmen

Technik 01/2021 **MA-23**

Ausschreibungstext

Massiv Brandschutz Blockrahmen *BLZ-T30*

BAWO Blockrahmen aus 80 x 82 mm Massivholz massiv, zur Montage in der Laibung, Falzbreite 15 mm, Rahmenverbindung stumpf, Dichtung. Einbaufertig nach EN 1631-1. T30 Brand- und Rauchschutz geprüft

Abmessungen passend für T-30 Türen: 1985 / 2110 / 2335 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Holzarten: ☐ Kiefer astig ☐ Fichte astig

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum

Oberflächen: ☐ klar lackiert
O roh
O geölt
O geölt + gewachst (2x geölt)
O honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
O weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
O bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
O antik patiniert lackiert (nur Kiefer)
O weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
O deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
O weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

Verstärktes Schließblech Edelstahl montiert
oder O Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

Bandaufnahmen 2x VX7505-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl
oder O 2x Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend
oder O 2x Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

Sonderstärken (statt 80 mm)
O 90 x 82 mm
O 100 x 82 mm
O 110 x 82 mm
O 120 x 82 mm

Sonder-Laibungstiefen (statt 82 mm)
O 80 x 90 mm
O 80 x 100 mm
O 80 x 110 mm
O 80 x 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. ☐ sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. O sind alternative Sonderbestellungen

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.