BAWO Türelemente

Robert-Bosch-Str. 2
Gewerbegebiet
53424 Remagen

Ausschreibungstext

Ganzglas-Türen *GG Alpha + Geoline*

BAWO Ganzglas-Türen, 8mm ESG bzw. 10mm VSG. Bohrungen 2x senkrecht für 3-teiliges Band (GB26) und Bohrungen waagerecht für Schloss SLE lang. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen	nach DIN:	1972 / 2097 x 709 / 834 / 959 mm
	oder Sonderbreite:	400 – 1000 mm
	oder Sonderhöhe:	1700 – 2096 mm
	oder Sonderhöhe:	ab 2098 mm (nicht alle Ausführungen)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Glassorten (GG/01 Modell „Alpha“):

☐ Klarglas	☐ Satinato	O Mastercarré	O Chinchilla weiß
O Opti-White (entspiegelt)	O Parsol grau	O Parsol bronze	O Madras Pave o. Uadi
O Silvit weiß	O VSG-W (10mm)		

(GG/.. Modelle „Geoline“):
☐ Motiv matt Sandstrahl-Schutzlackierung (L, Q, D)
O Motiv Rillenschliff (R1, R2)

ohne Beschläge als Einzeltür für DIN-Zarge
oder O als Doppeltür
O als Schiebetür mit 1 Bohrung rund (max. 2100 x 1100 mm)
O Bohrungen rund für Laufschiene LRS 200
O Rundbogentür

Bänder ☐ ohne
oder lose O 2x Bandoberteil 3-teilig GB26 Edelstahl matt (inkl. Zierhülsen)

Schloss ☐ ohne
oder lose O Schloss UV lang, eckig SLE (quer) Edelstahl matt (= Standard-Schloss)
O Schloss UV lang, rund SLR (quer) Edelstahl matt
O Schloss UV kurz, eckig SKE (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
O Schloss BB lang, eckig SLE (quer) Edelstahl matt
O Schloss BB lang, rund SLR (quer) Edelstahl matt
O Schloss PZ lang, eckig SLE (quer) Edelstahl matt
O Schloss PZ lang, rund SLR (quer) Edelstahl matt
O Gegenkasten lang, eckig SLE (quer) Edelstahl matt (für Doppeltür)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. ☐ sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. O sind alternative Sonderbestellungen

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.