



## Ausschreibungstext

### Weißlack Vollholz-Normtüren VN

BAWO Vollholz-Normtüren Weißlack, massiver Aufbau (Stab- bzw. Mehrschichtverleimung) mit MDF-Deck deckend weiß lackiert, Stärke ca. 40 mm, (K3 Modelle ca. 47mm). Verdeckter Anleimer, Überschlag gerade, gefast, Schallschutzklassen 1 + 2 ungeprüft. Klimaklassen I, II, III ungeprüft / Beanspruchungsgruppen N, M.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1110 mm (ab 986 mm mit 3. Band)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm Klima I-Modelle m. Stabilisator)  
(ab 2236 mm mit Stabilisator u. 3. Band)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 schwarz (ab 20 St.)  
 grundiert

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340 (nur Klima I + II)  
 revers öffnend (52mm stark) inkl. Fräsung f. Tectus-340 (nur Klima I + II)

#### Zusatzausstattung

- Stabilisator (Standard bei VN/K2 bzw. ab 2111 mm Höhe)
- Alu-Einlage, Schall-Ex und Falzdichtung (nur VN/K3)
- Schall-Ex (Standard bei VN/K3)

**Bänder** montiert 2x V 0026 WF vernickelt

- 2x V 0026 WF vernickelt Edelstahl, verchromt oder vergoldet
- 2x V 0037 WF vernickelt
- 2x Bänder VX7939/160 Edelstahl

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp Weißlack (Klima I +II)

- PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55/65mm, Stulp Edelstahl (Klima III)
- oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Edelstahl matt (lose beigelegt)
- WC-Schloss, Dorn 55mm, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
- PZ-Schloss, Dorn 55/65mm, silberlack oder Edelstahl matt
- 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert (nur Klima III)

**Sonderprofile**  Überschlag mit Rundkante

- Überschlag mit Karnieskante
- Quetschfalz (bei Doppel-Schiebetüren – nur Klima I + II)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen