



Ausschreibungstext

Weißlack Stollentür mit Glas *HG* oder MDF *SW*

BAWO Weißlack Stollentüren, Rahmen aus Massivholz mit 4 mm MDF-Absperrung, Rahmenstärke ca. 40 mm, Füllung aus 8 mm ESG oder 22mm MDF-Platte, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235°x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1110 mm (ab 986 mm mit 3. Band)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator)
oder Sonderhöhe: 2236 – 2600 mm (inkl. Stabilisator und 3. Band)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 schwarz (ab 20 St.)
 grundiert

Profile: **WG/HG:** Überschlag eckig, gefast – Rahmen innen profiliert, Füllung Glas (Friesbreite 144 mm)
FO/HG: Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast, Füllung Glas (Friesbreite 125 mm)
FO/SW: Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast, Füllung MDF (Friesbreite 125 mm)

Glassorten: Klarglas Satinato
 Parsol grau Parsol bronze Mastercarré
 Chinchilla weiß Opti-White (entspiegelt) Silvit weiß
 Madras Pave o. Uadi Motiv L4, L5, L11 Motiv Q6, Q8

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 schwarz (ab 20 St.)
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel, weiß + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Laufnute)
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
oder lose 2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt, vergoldet oder weißlack
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037WF vernickelt (inkl. Fräsung)
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 PZ-Schloss Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)

Sonderprofile
 Überschlag mit Karnieskante
 Quetschfalz für Doppel-Schiebetür

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen