



Ausschreibungstext

Weißlack Stiltüren *ST*

BAWO Stiltüren mit beidseitig *aufliegenden Leisten*, Türstärke ca. 40 mm, Überschlag Rundkante, Mittellage Röhrenpankern, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 615 – 980 mm - in 5-mm-Schritten
oder Sonderbreite: 990 – 1235 mm - in 5-mm-Schritten (mit 2x Bänder V 0026 WF)
oder Sonderhöhe: 1860 – 2105 mm - in 5-mm-Schritten
oder Sonderhöhe: 2115 – 2235 mm - in 5-mm-Schritten (mit Stabi und 2x V 0026 WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340 (nur Klima I + II)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

andere Mittellagen (nur volle Türen)

- Klima II (ungeprüft), Vollspan, Stabilisator, 2x Bänder V 0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex
- Klima III, 46 mm mit Stahlrohr, Falzdichtung, 2x V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK1
- Klima III, 46 mm mit Stahlrohr, Falzdichtung, 2x V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK2
- Klima III, 46 mm mit Stahlrohr, Falzdichtung, 2x V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK3

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt

oder lose 2x V 0020 Edelstahl, weißlack, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, weißlack, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt
 2x VX 7939/160 Edelstahl mit Fräsung
 2x Tectus-340-3D (stumpf einschlagend)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Silberlack, weißlack oder Edelstahl matt, (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sonderprofile Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen