



## Ausschreibungstext

### Weißlack Contura-Türen QW

BAWO Rundkanten-Türen **QW/R.** mit 3,5mm HDF-Deck mit 6 x 1,35 mm Rillenprägung, Mittellage Röhrenspanplatte bzw. Holz-Glastüren **QW/HG-R4** mit 8 mm ESG-Glas, Rahmen ca. 40mm MDF, Rahmen und Füllungen gerade. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235°x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 500 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2470 mm (ab 2111 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)  
(ab 2236 mm inkl. 3x Bänder V 0026WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016

**Glassorten:**  Matt-Siebdruck auf Klarglas (oder invertiert) mit 4 horizontalen Linien (QW/HG-R4)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetür (Holz-Glastüren nur ohne Laufnute)  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340  
 revers öffnend inkl. Fräsung f. Tectus-340

**andere Mittellagen** (nur volle Türen QW/R. - ungeprüft)  
 Vollspan, 2x Bänder V 0026 WF  
 Klima II, Vollspan m. Stabilisator, V 0026WF, PZ-Schloss  
 Klima III, 40 mm, 3-fach-VS, Alu, V 0026 WF vern., PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK2  
 Klima III, 46 mm, 3-fach-VS, Alu, Falzdichtung, V 0026 WF vern., PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK3

**Sonderprofile:**  
 Überschlag eckig  
 Überschlag gefast  
 Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt (Modellreihe QW/R.)  
2x V 0026 WF vernickelt (Modellreihe QW/HG)  
oder lose  2x V 0020 Edelstahl, verchromt oder vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen