



Ausschreibungstext

Weißlack Rundkanten - Türen RR

BAWO Normtüren glatt, Stärke ca. 40-46 mm (je nach Ausführung). Rahmen aus Massivholz mit Schlossverstärkung, unten doppelter Rahmen, Deck aus MDF, diverse Mittellagen (Röhrenspan, Vollspan, Mehrfach-Vollspan mit Stahlrohr). Überschlag mit *Rundkante*, überlackiert, Falzkanten weiß foliert und überlackiert. Beanspruchungsgruppen N, M (Innentür), Schallschutzklassen 1-3.

Stärke ca. 40 mm (RR/01, RR/01-K2, RV/01, RV/01-K2, RV/1S; RV/1S-K3, RV/3S, RV/3S-K3)
Stärke ca. 46 mm (RM/3S-D, RM/3SD-K3, RL/2S-K2, RL/2S-K3)

Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N : RR/01, RV/01,
Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M : RR/01-K2, RV/01-K2*°, RV/1S*°, RV/3S*°, RM/3S-D*°, RL/2S-K2
Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe M: RV/1S-K3*°, RV/3S-K3*°, RM/3SD-K3*°, RL/2S-K3*°

(* mit Stabilisator bzw. Stahlrohr gegen Verzug)
(°PZ-Schloss, Schallex-RD)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite (nur RR/01): 450 – 1235 mm (in 5 mm-Schritten)
oder Sonderbreite: 610 – 1235 mm (in 5 mm-Schritten)
oder Sonderhöhe (nur RR/01): 1610 – 2480 mm (in 5 mm-Schritten)
oder Sonderhöhe: 1735 – 2480 mm (in 5 mm-Schritten)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (Modellreihen RR/01 und RR/01-K2)
montiert 2x V 0026 WF vernickelt (restliche Modellreihen)
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet
 2x V 0020 soft-verchromt oder soft.vergoldet
 2x V 0026 WF Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft.vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abger. Stulp silberlack (RR/01 u. RR/01-K2)
montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55 bzw. 65mm, abger. Stulp silberlack (restliche Modelle)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp, silberlack, weiß oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp, silberlack, weiß oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen