



## Ausschreibungstext

### Weißlack Brandschutztür VN, QW, CA, MST-T30

BAWO Brandschutztüren, Stärke 57 bzw. 67 mm. Brandschutz-Einlage mit Massivholzanleimer, Deck MDF. Dämmschichtbildner unsichtbar im Falz, Überschlag eckig, gefast. Schall-Ex montiert, Scherentriebschließer und schwarzer Kunststoff-Türdrücker lose beigelegt. Klimaklasse III, Schallschutzklasse 1 sowie T30 Brand- und Rauchschutz *geprüft*.

Stärke 57 mm (VN/K3-T30, QW/...-T30, MST/..-T30)  
Stärke 67 mm (CA/...-T30)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 609 mm (nur Modellreihe VN)  
oder Sonderbreite: 611 – 1200 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010

**einbaufertig** nach EN 1634-1 mit 42 x 13 mm Einfachfalz mit zusätzlicher Falzdichtung  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel

**Bänder** montiert 2x VX7939/160 Edelstahl  
oder  stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. 2x Fräsung f. Tectus 640 od. 526-3D

**Schloss** montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, Stulp Edelstahl  
oder  3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

**Sondertür:**  Klimaklasse 2 (Türstärke ca. 49 mm bei Modellreihen VN, QW, MST) *ungeprüft*  
 Klimaklasse 2 (Türstärke ca. 56 mm bei Modellreihe CA) *ungeprüft*  
 Schallschutzklasse 2 *geprüft*  
 Schallschutzklasse 3 *geprüft*

**Zubehör:**  Spion (montiert)  
 Gleitschienen-Türschließer Dorma TS93  
 Integrierter Gleitschienen-Türschließer Dorma ITS96  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 415-FS (L-Form) Rosette  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 610-FS (U-Form) Rosette  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 415-FS (L-Form) Langschild  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 610-FS (U-Form) Langschild

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen