



## Ausschreibungstext

### Weiß lackierte Massiv-Zargen MZ

BAWO massive weiß lackierte Wandumfassungszarge, Futterbrett aus Leimholz bzw. 3-Schicht-Platte, Bekleidung 65mm breit aus Massivholz. Wandstärke + 20 mm verstellbar, Dichtung weiß. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Ausführung:**  MZG (Bekleidung eckig gefast, glatt ohne Profil, auf Gehrung)  
 MZI (Bekleidung mit Inline-Profil, auf Gehrung)  
 MZL (Bekleidung mit LH-Profil, auf Gehrung)  
 MZO (Bekleidung eckig gefast, glatt ohne Profil, stumpf ohne Gehrung)

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 500 mm

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 grundiert

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Tectus 340 (ab 100 mm Wandstärke)  
 Revers öffnend für 52mm Tür (90° in die Laibung)  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech silberlack kurz für Ganzglastür montiert  
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Bänder Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)  
 85 mm  100 mm  120 mm

**Sonderleistungen** (nur Ausführung Futterbrett 3-Schicht)  
 Zargen zusammengebaut und danach lackiert (nur MZG und MZI bis 2110 x 985 mm)  
 MDF-Füllungen im Futterbrett (ab 290 mm Wandstärke)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen