



Ausschreibungstext

Weißlack Soft-Normzargen SN + ZR2

BAWO Rundkanten-Spanplattenzarge, Futterplatte gerundet aus 22 mm Spanplatte und Bekleidung aus 15 mm Spanplatte weiß, *beschichtet mit hochwertiger lackierter Finishfolie*, Bekleidung mit runder Softkante, Wandstärke -5 / + 15 mm verstellbar (außer WS 70 mm), Dichtung, Montagebeutel beigelegt. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2650 mm
oder Sonderhöhe: 1000 – 2650 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 270 / 290 / 330 / 450 mm

Ausführung: SN – Bekleidung 60 mm (Radius Bekleidung 3 mm, Futterplatte 5 mm)
 ZR2 – Bekleidung 65 mm (Radius Bekleidung 2 mm, Futterplatte 2 mm)

Oberfläche: Weißlack (Finishfolie) ähnlich RAL9010
 Weißlack (Finishfolie) ähnlich RAL9016

Modell: DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340 (ab Wandstärke 100 mm)
 revers öffnend (nur ZR2 für 40 mm-Tür CA, QW, RS)
 Einbruchschutz RC2

Schließblech weiß montiert
oder lose Schließblech silberlack oder Edelstahl
 Schließblech für Ganzglastür weißlack, silberlack oder Edelstahl
 Schließblech mit E-Öffner (montiert)
 verstärktes Schließblech (montiert)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder 2x V 3400 WF vernickelt (lose beigelegt)
oder 2x V 3400 WF weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet, weißlack oder Edelstahl
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Bandtasche V4600 montiert + 2x V4700 WF vernickelt (RC2)
 2x Tectus 340-3D mit Befestigungsplatte

Breitere Bekleidungen (ohne Gewährleistung auf Passgenauigkeit der Gehrungen)
 SN-80 mm SN-100 mm

Höhere Wandstärken:
 455 - 650 mm (zweigeteilt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen